

# PT423, PT423FT, PT426FT

## Χρονορελέ flasher



Χρησιμοποιούνται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική διαδικασία ON-OFF σε ίσους χρόνους (FLASHER).

Η λειτουργία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας, οπότε το ρελέ σπλίζζει για χρόνο T (ρυθμιζόμενο απο την πρόσοψη) και στη συνέχεια απενεργοποιείται για ένα ίσο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία επαναλαμβάνεται για όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας.

Τα PT423FT και PT426FT διαχειρίζονται το φορτίο με ηλεκτρονικό διακόπτη (triac). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τα κοινά ρελέ.



CE

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ενδείξεις led	POWER ON και RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8p
θερμ. λειτουργίας	-20° ως +50°C
περίβλημα	Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 92 mm / IP 41


Τα χρονορελέ flasher διατίθενται:

- με ρελέ **διπλής επαφής**: π.χ. PT423.2C-11
- με βάση **11 ποδών**: π.χ. PT423-11


ΤΥΠΟΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΞΟΔΟΣ	12VDC	24VDC	230VAC	400VAC
PT423	Χρονορελέ flasher 1-60sec	Ρελέ 10A	○	○	●	○
PT423FT	Χρονορελέ flasher 1-60sec	Triac			●	
PT426FT	Χρονορελέ flasher 1-6sec	Triac			●	

● Διαθέσιμο / ○ Κατόπιν ζήτησης

### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 8P



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 11P



### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

