

PT660SSET

Σύστημα αναμεταδότη κώδικα με ηλιακό φορτιστή



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Ο αναμεταδότης κώδικα PT660SSET χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα συστήματα τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή, για να εξυπηρετήσει την ανάγκη μετάδοσης του σήματος σε περιπτώσεις μεγάλων αποστάσεων ή μεγάλου μεγέθους φυσικών εμποδίων (π.χ. βουνά), εξασφαλίζοντας την ζεύξη.

Τοποθετείται πάντα στην υψηλότερη δυνατή θέση, για να έχει σίγουρη οπτική επαφή με τα ζητούμενα σημεία και τροφοδοτείται αυτόνομα από ηλιακό πάνελ.

Ανάλογα με τις συνθήκες διάδοσης έχει εμβέλεια έως 10km (οπτική επαφή).

Μόνο οι κώδικες που λαμβάνονται στον αναμεταδότη από το συγκεκριμένο σύστημα τηλεχειρισμού, επανεκπέμπονται προς τον δέκτη και όχι οποιοσδήποτε άλλος.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

περιοχή λειτουργίας	V.H.F.
ισχύς πομπού	500 mW
τύπος διαμόρφωσης	F.S.K.
απόκλιση συχνότητας	±2,5 KHz
ευαισθησία δέκτη	0,3μV (12db sinad)
τροφοδοσία	12V DC
κεραία	Δίπολο λ/2
περίβλημα	300x220x120mm, IP56

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

αναμεταδότης	PT660S
κεραία	PDIP141
καλώδιο κεραίας	PRG7C (7m)
ηλιακό πάνελ	PSOL20 (12V-20W)

