

MT100

Τηλεχειρισμός αντλίας μέσω GSM



Ο MT100 είναι ένας αποτελεσματικός αλλά και οικονομικός τηλεχειρισμός GSM σε βάση τύπου λυχνίας με εύκολη εγκατάσταση και χρήση σε κάθε είδους πίνακα αντλιοστασίου. Εγκαθίσταται εντός του υφιστάμενου πίνακα που 'οδηγεί' το μοτέρ της αντλίας ανεξάρτητα από το είδος του πίνακα, τρόπο εκκίνησης, ισχύ πίνακα κτλ.

Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο καθώς αποτελείται από μια μόνο βυσματωτή μονάδα 11 ποδών. Ο τηλεχειρισμός της αντλίας μέσω του MT100 γίνεται με τον ανέξοδο, ασφαλή και απλό τρόπο της αναγνώρισης της αναπάντητης κλήσης από κάθε προδηλωμένο χειριστή, δηλαδή την αναγνώριση του αριθμού κλήσης του.



- Σχεδιασμένο για αντλιοστάσια άρδευσης. Λειτουργεί με αναπάντητες κλήσεις (χωρίς χρέωση) και μπορεί να στείλει επιβεβαίωση έναρξης/στάσης της αντλίας.
- Μπορεί να αντικαταστήσει χωρίς αλλαγές προηγούμενους τύπους τηλεχειρισμών VHF (PT611) και GSM (MT811).
- Διατίθεται για συνδεσμολογία στο χειροκίνητο (MT100A1) ή στο αυτόματο (MT100A2) του ηλεκτρολογικού πίνακα.
- Συνδέεται σε βάση τύπου λυχνίας 11 ποδών και τροφοδοτείται απευθείας από το δίκτυο χαμηλής τάσης 230VAC.
- Απαιτεί ελάχιστη καλωδίωση και δεν χρειάζεται προγραμματισμό, παρά μόνο την καταχώρηση των αριθμών τηλεφώνου (από έναν έως τέσσερεις) που θα χειρίζονται την συσκευή.
- Διαθέτει επιλογή προγραμματισμού χρόνου ποτίσματος ως 10 ώρες.
- Αφαιρείται εύκολα από την θέση του έτσι ώστε να απομακρύνεται για όλο το διάστημα που το αντλιοστάσιο είναι εκτός λειτουργίας, για λόγους προστασίας.
- Οι λειτουργίες αποθηκεύονται στη συσκευή και δεν επηρεάζονται σε πιθανή αλλαγή αριθμού (SIM).
- Σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου στην Ελλάδα και περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες συνδεσμολογίας και χρήσης στα Ελληνικά.
- Έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και τεχνική υποστήριξη εφ' όρου ζωής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

mode λειτουργίας	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τάση τροφοδοσίας	100 ~ 240V AC / 50-60Hz
κεραία	Μαγνητική με καλώδιο 3m
ψηφιακή είσοδος	Μία ψυχρής επαφής με οπτική απομόνωση
έξοδοι relay	Μία N.O. και μία N.C. για MT100A1 ή Μία N.O. για MT100A2, 230V AC / 5A AC1
περίβλημα	Πλαστικό Κουτί / IP41 / 42x89x94mm
βάση σύνδεσης	Τύπου Λυχνίας 11p

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ

GSM Αντλιοστασίου	MT100
κεραία	CAGSM
βάση	PST11
οδηγίες χρήσης & SIM	στα Ελληνικά

